

Maschinentyp		Battenfeld SmartPower 120/350
EUROMAP-Größenangabe		1200-350
Schliesseinheit		
Schliesskraft	kN	1'200
Max. Oeffungskraft	kN	53
Max. Oeffungsweg	mm	550+100 (650) / 550
Min. Werkzeugeinbauhöhe	mm	250+100 (350) / 250
Max. Plattenabstand	mm	800+100 (900) / 800
Lichter Holmenabstand	mm	520 x 470
Holmendurchmesser	mm	70
Werkzeugaufspannplatte (B x H)	mm	750 x 750
Durchmesser Zentrierring	mm	125
Max. Werkzeuggewicht	kg	1'100
Max. Auswerferkraft	kN	41.2
Max. Auswerferweg	mm	150
Gewinde Auswerferkupplung		M12
Spritzeinheit		
Schneckendurchmesser	mm	30 / 35
Wirksame Schneckenlänge	L/D	22
Max. Schneckenweg	mm	175
Max. rechnerisches Hubvolumen	cm ³	123 / 169
Max. Schussgewicht	g PS	96 / 153
Max. Spritzdruck	bar	2'835 / 2'083
Einspritzstrom	cm ³ /s	99 / 134
Düsen spitze	°	120
Max. Düsenanlegekraft	kN	86
Max. Düseneintauchtiefe	mm	30
Max. Düsenabhebeweg	mm	250
Zusätzliche Ausrüstung		
Kernzug hydraulisch	Stk.	2
Luftventil	Stk.	1
Handlingerät		Linearroboter Wittmann W818 Servo

Maschinentyp	Battenfeld SmartPower 120/350
EUROMAP-Größenangabe	1200-350

